

Link do produktu: <https://esklep.pcservice-pabianice.info/chlodzenie-procesora-amd-intel-thermaltake-ux100-argb-am4-lga-p-1706.html>



## Chłodzenie procesora AMD / INTEL Thermaltake UX100 ARGB (AM4 / LGA)

Cena brutto	<b>90,00 zł</b>
Cena netto	<b>73,17 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>CL-P064-AL12SW-A</b>
Kod producenta	<b>UX100 ARGB</b>
Kod EAN	<b>4713227521598</b>
Producent	<b>Thermaltake</b>

### Opis produktu

Rewelacyjnie wyglądające chłodzenie procesora Thermaltake UX100 z podświetleniem ARGB. Oczywiście wygląd to tylko efekt uboczny :). Podstawową zaletą tego chłodzenia jest jaknajbardziej efektywne odprowadzanie ciepła z procesora.

Zestaw montażowy zapewnia bezproblemową instalację. UX100 zawiera zintegrowaną płytę tylną zgodną ze wszystkimi najnowszymi gniazdami procesorów Intel i AMD.

obsługiwane podstawki:

- Intel: LGA 1156/1155/1151/1150/775
- AMD: AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1

Posiada wentylator 9-łopatkowy o dużym współczynniku przepływu powietrza osadzony na łożysku hydraulicznym. Wentylator podświetlany jest 16,8 milionami kolorów z 15 diod LED ARGB.

Wentylator umożliwia łatwe przełączanie spersonalizowanego efektu świetlnego i uzyskanie najlepszych wrażeń w grach. Zaprojektowany z myślą o synchronizacji z systemami ASUS Aura Sync, ASRock RGB LED, GIGABYTE RGB Fusion i MSI Mystic Light Sync. UX100 obsługuje płyty główne z adresowalnym portem RGB 5 V, co umożliwia bezpośrednie sterowanie oświetleniem, bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji.

Łopatki wentylatora są zbudowane tak, aby generowały dużą objętość powietrza przechodzącego przez aluminiowy radiator (finy) pod dowolnym kątem, aby zapewnić stały przepływ powietrza.

Łożysko hydrauliczne wysokiej jakości, samosmarujące się substancją redukującą tarcie, która obniża hałas podczas pracy i poprawia sprawność cieplną. Korek uszczelniający zapobiega wyciekowi smaru i przedłuża żywotność urządzenia.

Specyfikacja:

- P/N CL-P064-AL12SW-A
- ZGODNOŚĆ
  - Intel LGA 1200/1156/1155/1151/1150/775
  - AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
- WYMIARY 122.3 x 122.3 x 66.1 mm(L x W x H)
- HEATSINK MATERIAL Aluminum Fins
- ROZMIAR WENTYLATORA 120 x 120 x 25 mm(L x W x H)
- FAN QUANTITY 1pcs
- PRĘKOŚĆ OBROTOWA WENTYLATORA 1800 RPM
- RATED VOLTAGE 12V
- START VOLTAGE 6.0 V
- PRĄD ZNAMIONOWY 0.35 A
- ZASILANIE WEJŚCIOWE 4.2 W

- AIR FLOW 38.82 CFM
- AIR PRESSURE 1.48 mm-H2O
- ACOUSTICAL NOISE 26.92 dBA
- LIFE TIME/FAN LIFE TIME 30,000 hours
- PIN CONNECT 5V RGB header – 2Pin / 2510 - 3Pin
- COOLING POWER 65 W
- WAGA 410g