

Link do produktu: <https://esklep.pcservice-pabianice.info/karta-sieciowa-tp-link-tl-wn725n-nano-150mbps-p-1665.html>



Karta sieciowa TP-Link TL-WN725N nano 150Mbps

Cena brutto	35,00 zł
Cena netto	28,46 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	TL-WN725N
Kod EAN	6935364050719
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Niezwykle mała karta sieciowa USB firmy TP-LINK, model TL-WN725N w standardzie N, oraz prędkości 150 Mb/s. Karta jest niezwykle poręczna. Idealnie nadaje się do jednostek komputerowych nie wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową. Lub do laptopa celem zwiększenia transferu w stosunku do oryginalnej wbudowanej karty, bez rozkręcania obudowy. Małe wymiary sprawiają, iż że po podłączeniu do laptopa nie trzeba wyjmować urządzenia z portu USB, w obawie o uszkodzenie.

Szybkie połączenia bezprzewodowe z prędkością do 150 Mb/s, spokojnie nadaje się do strumieniowej transmisji wideo.

Specyfikacja:

- Port USB 2.0
- Dioda LED sygnalizująca stan pracy
- Waga 2,1 grama (bez opakowania)
- Wymiary (S x G x W) 18,6x15x7,1 mm
- Antena Wewnętrzna
- Właściwości transmisji bezprzewodowej:
 - Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
 - Częstotliwość pracy 2,400-2,4835GHz
 - Prędkość transmisji:
 - 11b: do 11 Mbps (dynamicznie)
 - 11g: do 54 Mbps (dynamicznie)
 - 11n: do 150 Mbps (dynamicznie)
 - Czułość odbiornika:
 - 130M: -68dBm@10% PER
 - 108M: -68dBm@10% PER
 - 54M: -68dBm@10% PER
 - 11M: -85dBm@8% PER
 - 6M: -88dBm@10% PER
 - 1M: -90dBm@8% PER
 - EIRP
 - Tryby pracy bezprzewodowej Ad-Hoc / Infrastruktury
 - Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej Obsługa 64/128-bitowego szyfrowania WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), obsługa IEEE 802.1X
 - Modułacja DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
 - Certyfikaty CE, FCC, IC, RoHS
 - Zawartość opakowania:
 - Nano bezprzewodowa karta sieciowa USB
 - Płyta CD
 - Instrukcja szybkiej instalacji
- Wymagania systemowe:
 - Windows 10(32/64bit.), Windows 8.1(32/64bit.), Windows 8(32/64bit.), Windows 7(32/64bit.), Windows Vista(32/64bit.), Windows XP(32/64bit.) Mac OS X 10.8-10.12, Linux (jądro 2.6.18 ~ 4.4.3)
- Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca