Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 18:40

Link do produktu: https://esklep.pcservice-pabianice.info/zasilacz-impulsowy-do-listwy-tasmy-led-ip20-24w-12v-2a-qoltec-p-1753.html



Zasilacz impulsowy do listwy / taśmy LED IP20 | 24W | 12V | 2A Qoltec

Cena brutto	**30,00 zł**
Cena netto	**24,39 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**50925**
Kod EAN	**5901878509259**
Producent	**Qoltec**

Opis produktu

Niezawodne zasilanie LED do taś lub listew

Szukasz niezawodnego sposobu na zasilenie taśmy LED w swoim domu? A może w Twojej firmie moduły LED stanowią ważny element instalacji oświetleniowej? Jeżeli tak, to dobrze trafiłeś. Marka Qoltec przygotowała dla Ciebie szeroki wybór zasilaczy modułowych, które idealnie sprawdzą się przy pracy zarówno w domu, jak i w biurze. Dzięki ich zróżnicowaniu pod kątem mocy z łatwością wybierzesz odpowiedni dla siebie model.

Bezpieczne rozwiązanie

Nasze urządzenie wyposażone jest w nowoczesne technologie zapewniające ochronę przeciw:
- przepięciom - chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem,
- przeciążeniom - chroni przed przeciążeniem linii zasilającej,
- zwarciom - chroni przed zwarciami w obwodzie zasilającym.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy modułowych objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Specyfikacja:

- Producent Qoltec
- Moc 24 W
- Napięcie wejściowe 220 V - 240 V
- Napięcie wyjściowe 12 V
- Natężenie wyjściowe 2 A
- Zakres częstotliwości 47 - 63 Hz
- Prąd AC 0.57 A / 90 V ; 3.37 A / 220 V
- Regulacja napięcia 10.8 - 13.2 V
- Prąd udarowy Start: 65 A / 230 VAC
- Zabezpieczenia Przeciwprzeciążeniowe Przeciwprzepięciowe Przeciwzwarciowe
- Klasa szczelności IP 20
- Przeciążenie Przeciążenie po przekroczeniu 105% nominalnej wartości - przywrócenie po usunięciu anomalii
- Czas podtrzymania 50 ms / 230 VAC
- Czas rozpoczęcia i narastania 1000 ms, 30 ms / 230 VAC
- Odporność na wibracje 10 ~ 500 Hz, 5G 10 min/cykl, X、Y、Z każda oś 60 minut
- Regulacja liniowa ±0.5%
- Regulacja obciążenia ±0.5%
- R&N 150 mVp-p
- Wydajność 80%
- Uwagi Zasilacz impulsowy w obudowie z aluminium, przetwarza napięcie zmienne 230V na prąd stały 12V DC. Przeznaczony jest do zastosowań wewnątrz budynków. Wykonany z elementów elektronicznych umieszczonych na

płytce drukowanej w obudowie metalowej.

- Temperatura pracy -20°C ~ +60°C
- Temperatura przechowywania -40°C ~ +80°C
- Wilgotność podczas pracy 20 ~ 90%, bez kondensacji
- Wymiary 34 x 58 x 88 mm
- Głębokość / Długość opakowania 63 mm
- Wysokość opakowania 95 mm
- Szerokość opakowania 43 mm
- Waga netto 0,1310 kg
- Waga brutto 0,1400 kg
- Gwarancja 24 miesiące