

Link do produktu: <https://sklep.pcservice-pabianice.info/zasilacz-impulsowy-do-listwy-tasmy-led-ip20-36w-12v-3a-qoltec-p-1758.html>



Zasilacz impulsowy do listwy / taśmy LED IP20 36W 12V 3A Qoltec

Cena brutto	40,00 zł
Cena netto	32,52 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	50961
Kod EAN	5901878509617
Producent	Qoltec

Opis produktu

Niezawodne zasilanie LED

Szukasz niezawodnego sposobu na zasilenie taśmy LED w swoim domu? A może w Twojej firmie moduły LED stanowią ważny element instalacji oświetleniowej? Jeżeli tak, to dobrze trafiłeś. Marka Qoltec przygotowała dla Ciebie szeroki wybór zasilaczy modułowych, które idealnie sprawdzą się przy pracy zarówno w domu, jak i w biurze. Dzięki ich zróżnicowaniu pod kątem mocy z łatwością wybierzesz odpowiedni dla siebie model.

Bezpieczne rozwiązanie

Nasze urządzenie wyposażone jest w nowoczesne technologie zapewniające ochronę przeciw:

- przepięciom - chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem,
- przeciążeniami - chroni przed przeciążeniem linii zasilającej,
- zwarciom - chroni przed zwarciami w obwodzie zasilającym.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy modułowych objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Specyfikacja:

- Producent Qoltec
- Moc 36 W
- Napięcie wejściowe 220 V - 240 V
- Napięcie wyjściowe 12 V
- Natężenie wyjściowe 3 A
- Zabezpieczenia Przeciwp przeciążeniowe Przeciwp przepięciowe Przeciwp zwarciove
- Klasa szczelności IP 20
- Przeciążenie Przeciążenie po przekroczeniu 105% nominalnej wartości - przywrócenie po usunięciu anomalii
- Wydajność 80%

Uwagi Zasilacz impulsowy w metalowej obudowie, przetwarza napięcie zmienne 230V na prąd stały 12V DC. Przeznaczony jest do **zastosowań wewnątrz budynków**. Wykonany z elementów elektronicznych umieszczonych na płycie drukowanej w obudowie metalowej.

- Temperatura pracy -20°C ~ +60°C
- Temperatura przechowywania -40°C ~ +80°C
- Wymiary 33 x 26 x 140 mm
- Głębokość / Długość opakowania 41 mm
- Wysokość opakowania 145 mm
- Szerokość opakowania 33 mm
- Waga netto 0,1180 kg

- Waga brutto 0,1270 kg
- Gwarancja 24 miesiące