Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 18:40

Link do produktu: https://esklep.pcservice-pabianice.info/zasilacz-impulsowy-do-listwy-tasmy-led-ip20-36w-12v-3a-qoltec-p-1758.html



Zasilacz impulsowy do listwy / taśmy LED IP20 36W 12V 3A Qoltec

Cena brutto	**40,00 zł**
Cena netto	**32,52 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**50961**
Kod EAN	**5901878509617**
Producent	**Qoltec**

Opis produktu

Niezawodne zasilanie LED

Szukasz niezawodnego sposobu na zasilenie taśmy LED w swoim domu? A może w Twojej firmie moduły LED stanowią ważny element instalacji oświetleniowej? Jeżeli tak, to dobrze trafiłeś. Marka Qoltec przygotowała dla Ciebie szeroki wybór zasilaczy modułowych, które idealnie sprawdzą się przy pracy zarówno w domu, jak i w biurze. Dzięki ich zróżnicowaniu pod kątem mocy z łatwością wybierzesz odpowiedni dla siebie model.

Bezpieczne rozwiązanie

Nasze urządzenie wyposażone jest w nowoczesne technologie zapewniające ochronę przeciw:
- przepięciom - chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem,
- przeciążeniom - chroni przed przeciążeniem linii zasilającej,
- zwarciom - chroni przed zwarciami w obwodzie zasilającym.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy modułowych objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Specyfikacja:

- Producent Qoltec
- Moc 36 W
- Napięcie wejściowe 220 V - 240 V
- Napięcie wyjściowe 12 V
- Natężenie wyjściowe 3 A
- Zabezpieczenia Przeciwprzeciążeniowe Przeciwprzepięciowe Przeciwzwarciowe
- Klasa szczelności IP 20
- Przeciążenie Przeciążenie po przekroczeniu 105% nominalnej wartości - przywrócenie po usunięciu anomalii
- Wydajność 80%

Uwagi Zasilacz impulsowy w metalowej obudowie, przetwarza napięcie zmienne 230V na prąd stały 12V DC. Przeznaczony jest do **zastosowań wewnątrz budynków.** Wykonany z elementów elektronicznych umieszczonych na płytce drukowanej w obudowie metalowej.

- Temperatura pracy -20°C ~ +60°C
- Temperatura przechowywania -40°C ~ +80°C
- Wymiary 33 x 26 x 140 mm
- Głębokość / Długość opakowania 41 mm
- Wysokość opakowania 145 mm
- Szerokość opakowania 33 mm
- Waga netto 0,1180 kg

- Waga brutto 0,1270 kg
- Gwarancja 24 miesiące