

Link do produktu: <https://esklep.pcservice-pabianice.info/zasilacz-impulsowy-do-tasm-i-listew-led-ip20-24w-12v-2a-qoltec-p-1752.html>



ZASILACZ IMPULSOWY DO TAŚM I LISTEW LED IP20 24W 12V 2A QOLTEC

Cena brutto	30,00 zł
Cena netto	24,39 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	50982
Kod EAN	5901878509822
Producent	QNAP

Opis produktu

Niezawodne zasilanie do taśm i listew LED

Szukasz niezawodnego sposobu na zasilenie taśmy LED w swoim domu? A może w Twojej firmie moduły LED stanowią ważny element instalacji oświetleniowej? Jeżeli tak, to dobrze trafiłeś. Marka Qoltec przygotowała dla Ciebie szeroki wybór zasilaczy modułowych, które idealnie sprawdzą się przy pracy zarówno w domu, jak i w biurze. Dzięki ich zróżnicowaniu pod kątem mocy z łatwością wybierzesz odpowiedni dla siebie model.

Bezpieczne rozwiązanie

Nasze urządzenie wyposażone jest w nowoczesne technologie zapewniające ochronę przeciw:

- przepięciom: chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem,
- przeciążeniami: chroni przed przeciążeniem linii zasilającej,
- zwarciom: chroni przed zwarciami w obwodzie zasilającym.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy modułowych objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Specyfikacja

- Producent Qoltec
- Moc 24 W
- Napięcie wejściowe 220 V - 240 V
- Napięcie wyjściowe 12 V
- Natężenie wyjściowe 2 A
- Zakres częstotliwości 50 - 60 Hz
- Prąd AC 0.83 A / 100 V ; 0.34 A / 220 V
- Prąd udarowy Start: 65 A / 230 VAC
- Zabezpieczenia Przeciwp przeciążeniowe Przeciwp przepięciowe Przeciwp zwarciove
- Klasa szczelności IP 20
- Przeciążenie Przeciążenie po przekroczeniu 105% nominalnej wartości - przywrócenie po usunięciu anomalii
- Czas podtrzymania 50 ms / 230 VAC
- Czas rozpoczęcia i narastania 1000 ms, 30 ms / 230 VAC
- Odporność na wibracje 10 ~ 500 Hz, 5G 10 min/cykl, X, Y, Z każda oś 60 minut
- Regulacja obciążenia ±0.5%
- R&N 250 mVp
- Informacje dodatkowe Obudowa z tworzywa sztucznego
- Uwagi Zasilacz impulsowy w plastikowej obudowie, przetwarza napięcie zmienne 230V na prąd stały 12V DC. Przeznaczony jest do zastosowań wewnątrz budynków. Wykonany z elementów elektronicznych umieszczonych na płycie drukowanej.
- Temperatura pracy -20°C ~ + 60°C

- Temperatura przechowywania -40°C ~+ 80°C
- Wilgotność podczas pracy 20 ~ 90%, bez kondensacji
- Długość kabla 9 cm x 4
- Wymiary 120 x 42 x 27.5 mm
- Głębokość / Długość opakowania 32 mm
- Wysokość opakowania 131 mm
- Szerokość opakowania 46 mm
- Waga netto 0,0910 kg
- Waga brutto 0,1000 kg
- Gwarancja 24 miesiące