

Link do produktu: <https://esklep.pcservice-pabianice.info/zewnetrzna-obudowa-ramka-na-dysk-ssd-m2-typ-sata-usb-31-typ-c-p-1158.html>



zewnętrzna obudowa / ramka na dysk SSD M2 (typ SATA) - USB 3.1 Typ C

Cena brutto	160,00 zł
Cena netto	130,08 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DA-71115 VPR 1-1
Kod EAN	4016032433231
Producent	Digitus

Opis produktu

Zewnętrzna obudowa umożliwia zewnętrzne podłączenie dysku SATA SSD M.2 typu 2280, 2260, 2242, 2230 z kluczem B (SATA)

Smukła oraz stylowa obudowa doskonale chroni dysk przed uszkodzeniem dzięki aluminiowej czarnej obudowie wyposażonej w wskaźnik LED aktywności.

Obudowa podpinana do komputera za pośrednictwem gniazda typu C, USB 3.1, kabelkiem.

Dysk SSD montowany na płytce z elektroniką, posiadającą przygotowane otwory montażowe dla każdego z rodzajów dysków.

Obsługa modułów M.2 typu: 2280 (80 mm), 2260 (60 mm), 2242 (42 mm) i 2230 (30 mm).

Złącze M.2 SATA zapewnia dużą prędkość przesyłu danych do maks. 6 Gbit/s.

Port USB 3.1 typu C gwarantuje prędkość przesyłu danych do 10 Gbit/s.

Obudowa dysku SSD obsługuje także funkcję „hot-plugging” (możliwość podłączania lub odłączania urządzeń peryferyjnych przy włączonym zasilaniu) i Plug&Play. Obsługuje on również UASP, co zwiększa wydajność.

Obudowa nie wymaga stosowania dodatkowego zasilacza, zasilanie następuje poprzez port USB komputera/notebooka.

UWAGA: kieszeń obsługuje tylko dyski z kluczem B typu SATA. Dyski SSD typu PCI-E nie są obsługiwane!!!

Specyfikacja techniczna:

- Obsługa dysków SATA SSD M.2
- Obsługa modułów M.2 typu: 2280 (80 mm), 2260 (60 mm), 2242 (42 mm) i 2230 (30 mm) z kluczem B na bazie SATA
- SATA 3 – prędkość przesyłu danych do maks. 6 Gbit/s
- USB 3.1 (gen. 2) SuperSpeed - prędkość przesyłu danych do maks. 10 Gbit/s
- Obsługa UASP (protokół USB Attached SCSI)
- Chipset: ASM1351
-
- Zasilanie przez port USB, nie ma potrzeby stosowania dodatkowego zasilacza
- Stylowa i wysokogatunkowa obudowa aluminiowa
- Wymiary: dł. 100 mm x szer. 40 mm x wys. 10 mm
- Kolor: czarny
- Wskaźnik LED aktywności
- Waga: 40 g
- Obsługuje: Win 10, 8.1, 8, 7, Vista (32-64bit), Mac OS 10.8 i wyższy, Lin USB 3.1 (gen. 2)
- Zasilanie przez port USB, nie ma potrzeby stosowania dodatkowego zasilacza

w komplecie:

- Śrubokręt + śruba montażowa do SSD
- kabel USB 3.1 A - C, długości 20cm
- przejściówka gniazdo USB A - wtyk C